# FICHA TECNICA

## Freidora IMEGAS

## “Potencia que Impulsa Tu Negocio”

## Modelo Coriat® Turbo 25.5-4Q HD

**Características Generales:**



- 1 Tina A.Inox. 430 calibre 16 , cap. de 25.5 a 28.5 L de aceite, medidas interiores: frente: 0.437 m, fondo: 0.350 m, altura: 0.210 m.
- 2 Canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de c/u: frente: 0.200 m, fondo: 0.320 m, altura: 0.140 m.
- 4 Quemadores recuperación inmediata en hierro fundido de 23,000 Btu/h c/u.
- 1 Piloto continuo A.Inox., certificado CSA uso comercial.
- 1 Termostato RX de acción instantánea, con rango de 100 a 204°C (212 a 400°F), certificado CSA uso comercial.
- 1 Válvula de seguridad electromecánica millivolt, certificada CSA uso comercial.
- 1 Control automático high limit de protección térmica, calibrado a 232°C (450°F), certificado CSA uso comercial.
- Zona fría al fondo que extiende vida útil del aceite.
- 1 Parrilla sanitaria de alambrón niquelado.
- 1 Válvula de drenado de 1.25" de ø paso completo.
- 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox.
- Medidas exteriores totales, sin empaque: frente: 0.485 m, fondo: 0.885 m, altura: 1.180 - 1.220 m, altura de trabajo: 0.950 - 0.980 m.
- Peso sin empaque: 80 kg.
- Incluye kit de inyectores para conversión de gas GLP a GN.
- Certificación ANSI Z83.11-2016 - CSA 1.8-2016.
- Certificación NSF/ANSI 4 - 2016.
- Certificacion SEC.

ER-1185/2011 GS-0009/2011 NSF/ANSI 4 C0232183 0000000477924

**Especificaciones**

| MODELO | Coriat Turbo 25.5-4Q HD |
|---|---|
| N. de Quemadores | 4 |
| Ancho (mm) | 480 |
| Fondo (mm) | 885 |
| Alto (mm) | 1220 |
| Peso Aproximado (Kg) | 80 |
| Conexión de Gas | ¾ HE |
| Tipo de Gas | GLP/GN |

**Fadaray 1324, Villa Chena, San Bernardo**

**www.imegas.cl**

ventas@imegas.cl
soporte@imegas.cl
**imegaschile@gmail.com**

**56 (9) 36558010**
**56 (9) 79879887**

# FICHA TECNICA

## Freidora IMEGAS

## “Potencia que Impulsa Tu Negocio”

## Modelo Coriat® Turbo 25.5-4Q HD

| | |
|---|---|
| **Presion** | **28 mbar (GLP) / 20 mbar (GN)** |
| **Categoría** | **II $_{2H-3B/P}$** |
| **Tipo** | **A1** |
| **Consumo Térmico Nominal (kW)** | **29,96 kW** |
| **Consumo Nominal Gas** | **2,09 kg/h (GLP) / 2,494 m3/h (GN)** |
| **Diametro Inyector** | **54 MTD (GLP) / 43 MTD (GN)** |

**Fadaray 1324, Villa Chena, San Bernardo**

**www.imegas.cl**

**ventas@imegas.cl**
**soporte@imegas.cl**
**imegaschile@gmail.com**

**56 (9) 36558010**
**56 (9) 79879887**